# JGun® DIGITAL Pneumatic Torque Wrench

ハイトークのデジタルJGUNシリーズはトルクをデジタルで表示し、FRLユニットを必要としない世界初のトルク調整可能なエアートルクレンチです。通常ですと、エアーホースとレンチの間にFRLユニット（フィルター、レギュレーター、リューブリケーター）を必要とする他エアーレンチとは異なり、特許取得済みのデジタルJGUNは携帯性と利便性をご提供いたします。

### デジタル表示

デジタルＪＧＵＮは選択されたトルクを即座に確認するためのデジタル読取りを備えた世界で初めての産業用トルクレンチです。そのため計算やトルク換算表が不要になります。トルクはft-lbsとNmの間で選択します。

### トルク調整器内蔵型

デジタルＪＧＵＮはハンドルの底部にあるコネクタを回すだけで簡単にトルク調整ができるエアーレギュレーターを搭載された製品です。締め付けから緩めに切り替えるときに特に便利です。また簡単にすばやく調整することができます。

### 工業用グレードモニター

デジタルＪＧＵＮに搭載された新しいモーターは耐久性が求められる重工業用に設計されています。高い出力と耐腐食性設計によりエアーフィルターとリューブゲーターを必要としないためデジタルＪＧＵＮは最も携帯性の高いエアートルクレンチになります。

H=高さ　W=幅　L=長さ D=ギアボックスの外径

| 型式 | H | W | L | D | 四角駆動軸 | 重量 | トルク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | インチ(in.) | | | | | lbs. | 最小(ft.-lbs.) | 最大(ft.-lbs.) |
| DJ-.25 | 7.06 | 2.7 | 7.1 | 2.5 | 3/4 | 7.2 | 48 | 259 |
| DJ-.5 | 7.32 | 2.7 | 8.0 | 2.5 | 3/4 | 7.2 | 129 | 508 |
| DJ-1 | 7.32 | 2.7 | 8.8 | 2.5 | 3/4 | 10 | 301 | 1,231 |
| DJ-2 | 7.94 | 3.5 | 10.4 | 3.2 | 1 | 14.5 | 521 | 2,190 |
| DJ-3 | 7.94 | 3.5 | 11.1 | 3.2 | 1 | 15.7 | 852 | 3,104 |
| DJ-5 | 8.03 | 4.1 | 12.2 | 4.1 | 1-1/2 | 20.0 | 1,150 | 5,266 |
| DJ-8 | 8.46 | 4.2 | 13.0 | 4.5 | 1-1/2 | 26.5 | 1,743 | 7,924 |
| | メートル(mm) | | | | | kg | 最小(Nm) | 最大(Nm) |
| DJ-.25 | 192 | 80 | 177 | 64 | 19 | 3.8 | 68 | 338 |
| DJ-.5 | 192 | 80 | 204 | 66 | 19 | 4.0 | 183 | 677 |
| DJ-1 | 192 | 80 | 224 | 66 | 19 | 4.5 | 475 | 1,559 |
| DJ-2 | 206 | 82 | 274 | 83 | 25 | 7.5 | 732 | 2,833 |
| DJ-3 | 206 | 82 | 291 | 83 | 25 | 8.0 | 1,160 | 4,311 |
| DJ-5 | 206 | 82 | 312 | 106 | 38 | 10.5 | 1,559 | 6,846 |
| DJ-8 | 206 | 82 | 330 | 116 | 38 | 13.4 | 2,474 | 10,710 |

当カタログの仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

世界で最も信頼されている産業用ボルト締めシステム

HYTORC

本社所在地：
東京都大田区平和島6-1-1
物流ビルB棟4階BE4−S

電話番号：
0120-871-109

Eメール
SALES@HYTORC.CO.JP

オンライン:
HYTORC.CO.JP